

# FORD

---

” För dig som kräver funktion och kvalitet hela vägen.





## Lättviktskåp 18 m<sup>3</sup>

Ett 18m<sup>3</sup> isolerat lättviktskåp med väggar och tak i 40 mm sandwich-material som utjämnar snabba temperaturväxlingar och dessutom är nödvändigt då kyla- och värmeaggregat skall användas. Profiler i eloxerad aluminium. Väggarna har en yta av gelcoatlaminat som är reptålig och smutsavvisande. Krocktestad framstam. Ett 45 mm isolerat, förstärkt, halk och spolsäkert golv. Sparkplåtar av aluminium 250 mm upp på framstam och väggar. Lastlåskena på vägg, 900 mm över golv. LED-belysning med sensor samt spoiler ingår som standard. Bakgavellyft Zepro, ZNU-75 med underkörningskydd och aluminiumbrygga 2160 x 1450 mm.

### I KONCEPTET INGÅR

- LED - belysning med sensor
- Bakgavellyft Zepro ZNU-75
- Alu. brygga 2160 x 1450 mm
- Takspoiler/vindavvisare
- Laslåsskena
- Halk- och spolsäkert golv
- Underkörningskydd bak

### EXEMPEL PÅ TILLVAL

- Sidodörr 900 x 1850 mm med fotsteg
- Dubbdörrar bak
- Sidewings
- Fjärdreförstärkning
- Öppningsbar sida
- Rullstopp på Alu. brygga
- Webasto värmare i skåp
- Tavelhylla
- Fjärrstyrning av bakgavellyft



Fri inlastningshöjd vid öppen liftlucka.



Praktisk öppningsbar sida finns som tillval.

SKÅPSTORLEK (inv. mått mm)	LÄNGD	BREDD	HÖJD	VIKT*
3504 L2/EH	3200	2100	2100	600
3504 L2/DH	2400	2100	2100	470
3954 L3/EH	3700	2100	2100	710
3954 L3/DH	2900	2100	2100	530
3954 L4/EH	4200	2100	2100	750
3954 L4/DH	3200	2100	2100	600

\*Ca påbyggnadsvikt inkl takspoiler.

## Ydreflaket

Ramverk, 400 mm höga lämmar samt framstam med gallergenomsikt är tillverkade helt i aluminium. Flakbotten med 18 mm halkfri och vattenfast plyfa, samt 80 mm tvärbalkar i aluminium. Löstagbara Armatonstolpar och svarta skärmar i HDPE monterat under flak, är standard. Flaket kan t ex utrustas med kåpa, baggavellyft och kranbyggnation.

### YDREFLAKET (inv. mått mm)

MODELL	LÄNGD	BREDD	HÖJD
L1 3137 EH	2900	2100	400
L2 3504 EH	3300	2100	400
L2 3504 DH	2600	2100	400
L3 3954 EH	3800	2100	400
L3 3954 DH	2900	2100	400
L4 3954 EH	4300	2100	400
L4 3954 DH	3300	2100	400

Ca påbyggnadsvikter 250-320 kg.

## Lättviktsflaket

Lättviktsflaket är liksom Ydreflaket framtaget helt i aluminium. Flakbotten med en 12 mm halkfri och vattenfast plyfa. Lämblåsen är av Kinnegripmodell. Svarta skärmar i HDPE monterat under flak ingår som standard. Flaket kan t ex utrustas med kåpa. Ej med baggavellyft eller kran.

### LÄTTVIKTSFLAKET (inv. mått mm)

LÄNGD	BREDD	HÖJD	VIKT*
2600-4300	2035	400	170-260 kg

## 3-vägs Tippflak

Tippflak med styrka och låg vikt i förhållande till lastförmåga. Framstam i galvaniserat stål med gallergenomsikt. Flakbotten och lämmar i aluminium. Ramverk tillverkat i galvaniserat stål. Lämhöjd 400 mm. Elektrisk hydraulpump monterad under flaket. Automatiskt stoppsystem för att undvika att hydraulkolven körs i ändläge. Manöverdon med spiralsladd. Ett fotsteg finns monterat höger fram på lämmen och ett handtag för att underlätta insteg. Skärmar i svart plast under flak. Långgodsställning och verktyglåda ingår som standard.

### 3-VÄGS TIPPFLAK (inv. mått mm)

LÄNGD	BREDD	HÖJD	VIKT*
2450-3650	2100	400	480-550 kg

\* Ca påbyggnadsvikter. Höjd = Lämhöjd



Flaklängd från 4000 mm har delade sidolämmar.







## Kåpa på aluminiumflak

Kåpan är tillverkad i 40 mm sandwichmaterial med eloxerade aluminiumprofiler. Kåpan levereras monterad på flak. Lucka bak ner till flakläm ingår som standard. Sidoluckornas maxbredd är 3000 mm. OBS! Kåpan på aluminiumflaket är ej en 100% tät byggnation.

### EXEMPEL PÅ TILLVAL

- Sidolucka höger ner till flakläm
- Sidolucka vänster ner till flakläm
- Sidolucka ner till flakbotten
- Baklucka ner till flakbotten
- Dörrar bak ner till flakbotten
- Arbetsbelysning, 2 st med strömbrytare i hytt
- Backlampa, 2 st kopplade över backväxeln
- Centrallås/lucka
- Varningsljus, roterande, orange på skåptak
- Varningsljus, blix, orange på skåptak
- Takräcke, 2 st bågar monterat på kåpans tak
- Förstärkt halkskyddat tak
- Stege på baklucka



Kåpan på bilden är extrautrustad.

Praktiskt med öppningsbara sidoluckor (tillval).

### KÅPA (inv. mått mm)

MODELL	LÄNGD	BREDD	HÖJD
L1 3137 EH	2795	2038	1400
L2 3504 EH	3205	2038	1400
L3 3954 EH	3645	2038	1400
L3 3954 DH	2795	2038	1400

OBS! Vid dubbelhjul är flakbredden 2138 mm.

Längre kåpa, begär offert.



## Lättviktskåp med Carrier kylinredning

Lättviktskåp med isolerade väggar, tak och golv, vilket är nödvändigt då kyl- och värmeaggregat skall användas. Självbärande halk- och spolsäkert golv med 2 st dräneringshål vid framstam. Eloxerade aluminiumprofiler. Väggar av sandwichmaterial med gelcoatlaminat vilket ger en reptålig yta. Slangar monterade utvändigt på framstam i kanal. Framstammen är krocktestad och extra förstärkt för kylaggregatet. Sparkplåtar i aluminium, ca 250 mm upp på väggar och framstam. Lastlåskenor på väggar 900 mm över golv. LED-belysning med sensor. Fordonet kan enkelt utrustas med, takspoiler, dubbeldörrar bak, sidodörr, bakgavellyft m.m. helt efter ditt behov.

### EXEMPEL PÅ KYLAGGREGAT

**Viento = 300/350** dagdrift fungerar endast när fordonets motor är i drift.

**Xarios = 300/350** drivs av fordonets motor men har även nattdrift med elanslutning 230V.

**Carrier 300** används vid längre sträckor mellan lastning och lossning. Luftflöde 830m<sup>3</sup>/h, värmeeffekt 2800 W.

**Carrier 350** är ett kraftigare aggregat som är lämpligare för kortare sträckor med många stopp för lastning och lossning. Luftflöde 1500m<sup>3</sup>/h, värmeeffekt 3100 W.

**OBS! Godsinnehåll påverkar valet av kylaggregat.**



## Kylinredning Thermo King /ECP

Polyuretanskumpaneler med ett stryktåligt ytterhölje av glasfiber. Släta väggar för enkel rengöring. Den inre volymen används maximalt tack vare att panelerna är formgjutna efter fordonet. Utrustad med dubbla tätningar i sido- och bakdörrar. PVC-ridå vid sidodörr och dörrar bak. Belysning i skåpet.

**Exteriör** Aggregatet anpassas efter skåpets volym och kan fås monterat i en aerodynamisk kåpa, som följer bilens originalform i H2 och högre. Anslutning för eldrift installeras på liknande sätt som en motorvärmare i front. Bilen skall vara utrustad med generator 150 A och ett batteri med minst 80Ah vid eldrivet aggregat.

**Certifierat** Tillverkat enligt ISO 9001-certifiering. Utrustning godkänd av ATP CEMAFROID nr 95/001.

### TILLVAL

- Nattdrift för kylaggregat, elanslutning 230V.
- Kylskrivare.



Utrustade med dubbla tätningar i sido- och bakdörrar.

### THERMO KING I SVERIGE

Från Skellefteå i norr till Malmö i söder, finns Thermo King auktoriserade samarbetspartners som sköter underhåll, service och reparationer. Samtliga verkstäder är besiktigade och godkända av Thermo King Europa. Allt för att kunna hålla högsta möjliga kompetens!



## Y1-Kåpa

Y-1 kåpan är tillverkad i 40mm isolerande sandwichmaterial i väggar och tak. Sidoluckor och lucka bak ner till flakgolv, bakläm demonteras, ingår som standard.

### EXEMPEL PÅ TILLVAL

- Centrallås
- Belysning i skåp
- Takbågar
- Stege på baklucka
- Varningsljus blixtr/roterande
- Långgodsställning
- Glasfiberstrut över hytt / förhöjd kåpa 250 mm
- Förstärkt halkskyddat tak
- Backlampa
- Arbetsbelysning
- Inredningar m.m.

### STORLEK KÅPA (inv. mått mm)

	LÄNGD	BREDD	HÖJD
<b>RANGER Regular Cab</b>	2317	1560	1100
<b>RANGER Super Cab</b>	1847	1560	1100
<b>RANGER Double Cab</b>	1560	1560	1100



Ford Ranger med Y1-Kåpa. Praktiska sidoluckor ingår som standard.





Ford Ranger med Y2-Skåp. Skåpet på bilden är extrautrustat.

## Y2-Skåp

Y2-skåpet är tillverkat med 40 mm isolering i väggar och tak, 45 mm isolering i det förstärkta wiragolvet. 4 st försänkta lastöglor i golv. Lucka bak, sidoluckor, skärmar och kjolar under skåpet ingår som standard.

### EXEMPEL PÅ TILLVAL

- Centrallås
- Belysning i skåp
- Takbågar
- Spoiler/vindavvisare
- Stege på baklucka
- Varningsljus blix/roterande
- Långgodsställning
- Glasfiberstrut över hytt / förhöjt skåp 250 mm
- Förstärkt halkskyddat tak
- Backlampa
- Arbetsbelysning
- Inredningar m.m.

#### STORLEK KÅPA (inv. mått mm)

	LÄNGD	BREDD	HÖJD
<b>RANGER Regular Cab</b>	2250	1760	1050
<b>RANGER Super Cab</b>	1780	1760	1050
<b>RANGER Double Cab</b>	1560	1760	1050



## Fassikran på Ydreflak

Kranen monteras höger fram på flak och är utrustad med 2 st hydrauliska utskjut och 2 st hydrauliska stödben. Stödbenen har svirvlande stödplattor och är svängbara. M.O.L system som varnar om stödbenen inte är låsta vid färd och display i hytt. Kranen monteras enligt gällande regler och direktiv. Manuellt utskjut på kran finns som tillval, ca 900 mm.

### MODELL (Påbyggnadsvikt)

<b>M10A.12</b>	Ca 295 kg
<b>M15A.12</b>	Ca 317 kg



Smart placering av hydraulaggregat, lättåtkomligt för service.

## YDRE SKÅP / SERVICEVERKSTÄDER

### BORLÄNGE

Släp & Kaross i Dalarna AB  
Godsvägen 15  
Tel 0243-25 50 85

### BÅLSTA

Transportbilservice  
Hornvägen 6  
Tel 08-590 356 20

### GÖTEBORG

Karosseriteknik  
Tagenavägen 4  
Tel 031-52 64 00

### HANINGE

Haninge Bil och Däck AB  
Nynäsvägen 23  
Tel 08-777 08 85

### KALMAR

Kalmar Lastvagnar AB  
Tjuvbackevägen 7  
Tel 072-369 66 60

### KARLSTAD

DJ Karosseri  
Fallvindsgatan 4  
Tel 054-85 15 35

### KRISTIANSTAD

SVABO Kaross  
Kabelvägen 19  
Tel 044-20 81 40

### KUNGSÅRDEN

Plåtverkstån  
Norrbergsvägen 45  
Tel 0290-378 86

### LJUSDAL

ERHA BIL AB OCH  
AD BILDELAR I LJUSDAL  
Södra Järnvägsgatan 48  
Tel 0651-124 50

### LULEÅ

Sandströms Center i Luleå AB  
Ektjärnsvägen 7  
Tel 0920-25 30 40

### MALMÖ

Sandströms Center i Malmö AB  
Trehögsgatan 11  
Tel 040-22 11 20

Hydraulik och Sopservice i Malmö AB

Företagsvägen 25  
Tel 040-53 11 11

### SALA

Sala Truckservice AB  
Hyttvägen 14  
Tel 0224-577 00

### SUNDSVALL

Sundsvallsacken  
Hyvelvägen 10  
Tel 060-53 85 40

### SÖDERTÄLJE

CL Däck & Bilverkstad  
Regementsgatan  
Tel 08- 550 13 706

### TROLLHÄTTAN

Bil & Kaross  
Conny Engman AB  
Sågaregatan 19  
Tel 0520-159 91

### UMEÅ

KABO Kaross  
Lärlingsgatan 28  
Tel 090-77 42 88

### VÄXJÖ

Bilanpassarna i Växjö AB  
Smedjegatan 31  
Tel 0470-360 00

### ÅKERSBERGA

LT Kaross  
Sågvägen 34  
Tel 08-540 200 16

### ÄNGELHOLM

Bilutrustarna i Ängelholm AB  
Helsingborgsv. 33 A  
Tel 0431-126 50

### ÖREBRO

AO Lastbilsverkstad  
Pikullagatan 1  
Tel 019-27 07 51

### ÖSTERBYMO

Ydre Skåp  
Ågatan 6  
Tel 0381-66 90 00

### Carrier

Carrier Transicold Sweden AB  
Trintegatan 11  
253 68 Helsingborg  
Tel 042-38 55 80  
[www.carrier-transicold-europe.com](http://www.carrier-transicold-europe.com)

### Zepro

Z-Lyften produktion AB  
Mossvägen 8  
641 49 Katrineholm  
Tel 0150-48 95 50  
[www.z-lyften.se](http://www.z-lyften.se)

### Dhollandia

Dhollandia Sweden AB  
Fabriksgratan 13  
342 32 Alvesta  
Tel 0472-147 00  
[www.dhollandia.com](http://www.dhollandia.com)

### FASSI

FASSI Sverige AB  
Marieholmsgatan 86  
415 02 Göteborg  
Tel vx 0771-71 30 30  
[www.fassi.se](http://www.fassi.se)

För fullständiga  
garantivillkor när  
det gäller Skåp, Kyla,  
Lyftar och Kranar:  
[www.ydreskap.se](http://www.ydreskap.se)