

OPEL

” Smarta och praktiska
påbyggnadskoncept
från YdreSkåp.





Lättviktskåp 18 m³

Ett 18m³ isolerat lättviktskåp med väggar och tak i 40 mm sandwich-material som utjämnar snabba temperaturväxlingar och dessutom är nödvändigt då kyla- och värmeaggregat skall användas. Profiler i eloxerad aluminium. Väggarna har en yta av gelcoatlaminat som är reptålig och smutsavvisande. Krocktestad framstam. Ett 45 mm isolerat, förstärkt, halk och spolsäkert golv. Sparkplåtar av aluminium 250 mm upp på framstam och väggar. Lastlåskena på vägg, 900 mm över golv. LED-belysning med sensor ingår som standard. Bakgavellyft Zepro, ZU-75 med underkörningsskydd och aluminiumbrygga 2160 x 1450 mm.

I KONCEPTET INGÅR

- LED - belysning med sensor
- Bakgavellyft Zepro ZU-75
- Alu-brygga 2160 x 1450 mm
- Laslåskena
- Halk- och spolsäkert golv
- Underkörningsskydd bak

EXEMPEL PÅ TILLVAL

- Takspoiler/vindavvisare
- Sidodörr 900 x 1850 mm med fotsteg
- Dubbeldörrar bak
- Sidewings
- Fjärderförstärkning
- Öppningsbar sida
- Rullstopp på Z-lyft
- Webasto värmare i skåp
- Tavelhylla
- Fjärrstyrning av bakgavellyft



Fri inlastningshöjd vid öppen liftlucka.



Praktisk öppningsbar sida finns som tillval.

| SKÅPSTORLEK (inv. mått mm) | LÄNGD | BREDD | HÖJD | VIKT* |
|----------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3682/L2 EH FWD | 3200 | 2100 | 2100 | |
| 3682/L2 EH RWD | 3400 | 2100 | 2100 | |
| 3682/L3 DH RWD TW | 3100 | 2100 | 2000 | |
| 3682/L3 EH RWD TW | 3900 | 2100 | 2100 | |
| 4332/L3 DH RWD FWD | 3300 | 2100 | 2000 | |
| 4332/L3 EH RWD FWD | 4100 | 2100 | 2100 | |
| 4332/L4 DH RWD TW | 3800 | 2100 | 2000 | |
| 4332/L4 EH RWD TW | 4600 | 2100 | 2200 | |

*Ca påbyggnadsvikt, koncept inkl. takspoiler 4100 x 2100 x 2100 = 750 kg.



Lättviktskåp med Carrier kylinredning

Lättviktskåp med isolerade väggar, tak och golv, vilket är nödvändigt då kyl- och värmeaggregat skall användas. Självbärande halk- och spolsäkert golv med 2 st dräneringshål vid framstam. Eloxerade aluminiumprofiler. Väggar av sandwichmaterial med gelcoatlaminat vilket ger en reptålig yta. Slangar monterade utvändigt på framstam i kanal. Framstammen är krocktestad och extra förstärkt för kylaggregatet. Sparkplåtar i aluminium, ca 250 mm upp på väggar och framstam. Lastlåsskenor på väggar 900 mm över golv. LED-belysning med sensor. Fordonet kan enkelt utrustas med, takspoiler, dubbeldörrar bak, sidodörr, bakgavellyft m.m. helt efter ditt behov.

EXEMPEL PÅ KYLAGGREGAT

Viento = 300/350 dagdrift fungerar endast när fordonets motor är i drift.

Xarios = 300/350 drivs av fordonets motor men har även nattdrift med elanslutning 230V.

Carrier 300 används vid längre sträckor mellan lastning och lossning. Luftflöde 830m³/h, värmeeffekt 2800 W.

Carrier 350 är ett kraftigare aggregat som är lämpligare för kortare sträckor med många stopp för lastning och lossning. Luftflöde 1500m³/h, värmeeffekt 3100 W.

OBS! Godsinnehåll påverkar valet av kylaggregat.



Kylinredning Thermo King /ECP

Polyuretanskumpaneler med ett stryktåligt ytterhölje av glasfiber. Släta väggar för enkel rengöring. Den inre volymen används maximalt tack vare att panelerna är formgjutna efter fordonet. Utrustad med dubbla tätningar i sido- och bakdörrar. PVC-ridå vid sidodörr och dörrar bak. Belysning i skåpet.

Exteriör Aggregatet anpassas efter skåpets volym och kan fås monterat i en aerodynamisk kåpa, som följer bilens originalform i H2 och högre. Anslutning för eldrift installeras på liknande sätt som en motorvärmare i front. Bilen skall vara utrustad med generator 150 A och ett batteri med minst 80Ah vid eldrivet aggregat.

Certifierat Tillverkat enligt ISO 9001-certifiering. Utrustning godkänd av ATP CEMAFROID nr 95/001.

TILLVAL

- Nattdrift för kylaggregat, elanslutning 230V.
- Kylskrivare.



Utrustade med dubbla tätningar i sido- och bakdörrar.

THERMO KING I SVERIGE

Från Skellefteå i norr till Malmö i söder, finns Thermo King auktoriserade samarbetspartners som sköter underhåll, service och reparationer. Samtliga verkstäder är besiktigade och godkända av Thermo King Europa. Allt för att kunna hålla högsta möjliga kompetens!



Praktisk verktygslåda/
förvaringsbox finns
som extrautrustning.

Ydretrucken kan enkelt utrustas med kran, kåpa och bakgavellyft.

Ydretrucken

Ramverk, 400 mm höga lämmar samt framstam med gallergenomsikt är tillverkade helt i aluminium. Flakbotten med 18 mm halkfri och vattenfast plyfa, samt 80 mm tvärbalkar i aluminium. Löstagbara Armatonstolpar och svarta skärmar i HDPE monterat under flak, är standard. Flaket kan t ex utrustas med kåpa, bakgavellyft och kranbyggnation.

YDRETRUKEN (inv. mått mm)

| LÄNGD | BREDD | HÖJD | VIKT* |
|-----------|-------|------|------------|
| 2500-4400 | 2100 | 400 | 200-340 kg |

Flaklängd från 4000 mm har delade sidolämmar.
*Ca påbyggnadsvikter.

3-vägs Tippflak

Tippflak med styrka och låg vikt i förhållande till lastförmåga. Framstam i galvaniserat stål med gallergenomsikt. Flakbotten och lämmar i aluminium. Ramverk tillverkat i galvaniserat stål. Lämhöjd 400 mm. Elektrisk hydropump monterad under flaket. Automatiskt stoppsystem för att undvika att hydraulkolven körs i ändläge. Manöverdon med spiralsladd. Ett fotsteg finns monterat höger fram på lämmen och ett handtag för att underlätta insteg. Skärmar i svart plast under flak. Långgodsställning och verktygs-låda ingår som standard.

3-VÄGS TIPPFLAK (inv. mått mm)

| | |
|----------------|---------------|
| LÄNGD | 2550-3950 |
| BREDD | 2100 |
| LÄMHÖJD | 400 |
| PÅBYGGNADSVIKT | Ca 480-550 kg |



* Chassi L3 EH/4332 inkl. förhöjningsram på chassi.



Fassikran på Ydreflak

Kranen monteras höger fram på flak och är utrustad med 2 st hydrauliska utskjut och 2 st hydrauliska stödben.

Stödbenen har svirvlande stödplattor och är svängbara. M.O.L system som varnar om stödbenen inte är låsta vid färd och display i hytt. Kranen monteras enligt gällande regler och direktiv. Manuellt utskjut på kran finns som tillval, ca 900 mm.

MODELL (Påbyggnadsvikt)

M10A.12 Ca 295 kg

M15A.12 Ca 317 kg



Smart placering av hydraulaggregat, lättåtkomligt för service.





Praktisk verktyglåda/förvaringsbox finns som extrautrustning.

Lättviktsflaket

Lättviktsflaket är liksom Ydreflaket framtaget helt i aluminium. Flakbotten med en 12 mm halkfri och vattenfast plyfa. Lämlåsen är av Kinnegripmodell. Flaket har hela sidolämningar. Svarta skärmar i HDPE monterat under flak ingår som standard.

LÄTTVIKTSFLAKET (inv. mått mm)

| LÄNGD | BREDD | HÖJD | VIKT* |
|-----------|-------|------|------------|
| 2500-4400 | 2100 | 400 | 180-260 kg |

Ca påbygg. vikt. *Komb. ej med bakgavellyft.



Baklucka ner till flakbotten (tillval).

Kåpa på aluminiumflak

Kåpan är tillverkad i 40 mm sandwichmaterial med eloxerade aluminiumprofiler. Kåpan levereras monterad på flak. Lucka bak ner till flakläm ingår som standard. Sidoluckornas maxbredd är 3000 mm. OBS! Kåpan på aluminiumflaket är ej en 100% tät byggnation.

EXEMPEL PÅ TILLVAL

- Sidolucka höger ner till flakläm
- Sidolucka vänster ner till flakläm
- Baklucka ner till flakbotten
- Dörrar bak ner till flakbotten
- Arbetsbelysning, 2 st med strömbrytare i hytt
- Backlampa, 2 st kopplade över backväxeln
- Centrallås/lucka
- Varningsljus, roterande, orange på skåptak
- Varningsljus, blix, orange på skåptak
- Takräcke, 2 st bågar monterat på kåpans tak
- Förstärkt halkskyddat tak
- Stege på baklucka

KÅPA (inv. mått mm)

| LÄNGD | BREDD | HÖJD |
|-----------|-------|------|
| 2500-3700 | 2100 | 1400 |

Längre kåpa, begär offert.



Öppningsbara sidoluckor (tillval).

Uppgradering Vivaro och Movano - Dubbelhytt Upp till 6 passagerare

Vi utför uppgradering av Vivaro och Movano, upp till 6 sittplatser. I uppgraderingssatsen ingår lastförskjutningsvägg, tillverkad i slag-tålig plast med fönster. Sidorutor höger- och vänster sida. Stolsrad med 3 sittplatser samt säkerhetsbälten, inklädnad av väggar, tak och sidodörr i passagerarutrymmet.

TILLVAL

- Läderklädsel
- Gummimatta
- Armstöd



Lastförskjutningsvägg med fönster.



YDRE SKÅP / SERVICEVERKSTÄDER

BORLÅNGE

Släp & Kaross i Dalarna AB
Godsvägen 15
Tel 0243-25 50 85

BÅLSTA

Transportbilservice
Hornvägen 6
Tel 08-590 356 20

GÖTEBORG

Karosseriteknik
Tagenevägen 4
Tel 031-52 64 00

HANINGE

Haninge Bil och Däck AB
Nynäsvägen 23
Tel 08-777 08 85

KALMAR

Kalmar Lastvagnar AB
Tjuvbackevägen 7
Tel 072-369 66 60

KARLSTAD

DJ Karosseri
Fallvindsgatan 4
Tel 054-85 15 35

KRISTIANSTAD

SVABO Kaross
Kabelvägen 19
Tel 044-20 81 40

KUNGSÅRDEN

Plåtverkstån
Norrbergsvägen 45
Tel 0290-378 86

LJUSDAL

ERHA BIL AB OCH
AD BILDELAR I LJUSDAL
Södra Järnvägsgatan 48
Tel 0651-124 50

LULEÅ

Sandströms Center i Luleå AB
Ektjärnsvägen 7
Tel 0920-25 30 40

MALMÖ

Sandströms Center i Malmö AB
Trehögsgatan 11
Tel 040-22 11 20

Hydraulik och Sopservice i Malmö AB

Företagsvägen 25
Tel 040-53 11 11

SALA

Sala Truckservice AB
Hyttvägen 14
Tel 0224-577 00

SUNDSVALL

Sundsvallsacken
Hyvelvägen 10
Tel 060-53 85 40

SÖDERTÄLJE

CL Däck & Bilverkstad
Regementsgatan
Tel 08- 550 13 706

TROLLHÄTTAN

Bil & Kaross
Conny Engman AB
Sågaregatan 19
Tel 0520-159 91

UMEÅ

KABO Kaross
Lärlingsgatan 28
Tel 090-77 42 88

VÄXJÖ

Bilanpassarna i Växjö AB
Smedjegatan 31
Tel 0470-360 00

ÅKERSBERGA

LT Kaross
Sågvägen 34
Tel 08-540 200 16

ÄNGELHOLM

Bilutrustarna i Ängelholm AB
Helsingborgsv. 33 A
Tel 0431-126 50

ÖREBRO

AO Lastbilsverkstad
Pikullagatan 1
Tel 019-27 07 51

ÖSTERBYMO

Ydre Skåp
Ågatan 6
Tel 0381-66 90 00

Carrier

Carrier Transicold Sweden AB
Trintegatan 11
253 68 Helsingborg
Tel 042-38 55 80
www.carrier-transicold-europe.com

Zepro

Z-Lyften produktion AB
Mossvägen 8
641 49 Katrineholm
Tel 0150-48 95 50
www.z-lyften.se

Dhollandia

Dhollandia Sweden AB
Fabriksgratan 13
342 32 Alvesta
Tel 0472-147 00
www.dhollandia.com

FASSI

FASSI Sverige AB
Marieholmsgatan 86
415 02 Göteborg
Tel vx 0771-71 30 30
www.fassi.se

För fullständiga
garantivillkor när
det gäller Skåp, Kyla,
Lyftar och Kranar:
www.ydreskap.se