

# PEUGEOT

---

”Smarta och praktiska påbyggnadskoncept från YdreSkåp.





## Lättviktskåp 18 m<sup>3</sup>

Ett 18m<sup>3</sup> isolerat lättviktskåp med väggar och tak i 40 mm sandwich-material som utjämnar snabba temperaturväxlingar och dessutom är nödvändigt då kyla- och värmeaggregat skall användas. Profiler i eloxerad aluminium. Väggarna har en yta av gelcoatlaminat som är reptålig och smutsavvisande. Krocktestad framstam. Ett 45 mm isolerat, förstärkt, halk och spolsäkert golv. Sparkplåtar av aluminium 250 mm upp på framstam och väggar. Lastlåsskena på vägg, 900 mm över golv. LED-belysning med sensor samt spoiler ingår som standard. Bakgavellyft Zepro, ZU-75 med underkörningsskydd och aluminiumbrygga 2160 x 1450 mm.

### I KONCEPTET INGÅR

- LED - belysning med sensor
- Bakgavellyft Zepro ZU-75
- Alu-brygga 2160 x 1450 mm
- Takspoiler/vindavvisare
- Laslåsskena
- Halk- och spolsäkert golv
- Underkörningsskydd bak

### EXEMPEL PÅ TILLVAL

- Sidodörr 900 x 1850 mm med fotsteg
- Dubbeldörrar bak
- Sidewings
- Fjärderförstärkning
- Öppningsbar sida
- Rullstopp på Z-lyft
- Webasto värmare i skåp
- Tavelhylla
- Fjärrstyrning av bakgavellyft



Fri inlastningshöjd vid öppen lyftlucka.



Praktisk öppningsbar sida finns som tillval.

SKÅPSTORLEK (inv. mått mm)	LÄNGD	BREDD	HÖJD	VIKT*
L3 DH/4035	3100	2100	2100	560
L3 DH/4035	3100	2100	2000	550
L3 EH/4035	4000	2100	2100	710
L3 EH/4035	4000	2100	2000	700

\*Ca påbyggnadsvikt inkl takspoiler.

## Ydre flaket

Ramverk, 400 mm höga lämmar samt framstam med gallergenomsikt är tillverkade helt i aluminium. Flakbotten med 18 mm halkfri och vattenfast plyfa, samt 80 mm tvärbalkar i aluminium. Löstagbara Armatonstolpar och svarta skärmar i HDPE monterat under flak, är standard. Flaket kan t ex utrustas med kåpa, baggavellyft och kranbyggnation.

### YDREFLAKET (inv. mått mm)

	LÄNGD	BREDD	HÖJD	VIKT*
L3 DH/4035	3000	2100	400	245 kg
L3 EH/4035	3900	2100	400	295 kg

\* Ca påbyggnadsvikter. Höjd = Lämhöjd



## Lättviktsflaket

Lättviktsflaket är liksom Ydre flaket framtaget helt i aluminium. Flakbotten med en 12 mm halkfri och vattenfast plyfa. Lämåsens är av Kinnegripmodell. Svarta skärmar i HDPE monterat under flak ingår som standard.

### LÄTTVIKTSFLAKET (inv. mått mm)

	LÄNGD	BREDD	HÖJD	VIKT*
L3 DH/4035	3000	2035	400	165 kg
L3 EH/4035	3900	2035	400	200 kg

\* Ca påbyggnadsvikter. Höjd = Lämhöjd



## 3-vägs Tippflak

Tippflak med styrka och låg vikt i förhållande till lastförmåga. Framstam i galvaniserat stål med gallergenomsikt. Flakbotten och lämmar i aluminium. Ramverk tillverkat i galvaniserat stål. Lämhöjd 400 mm. Elektrisk hydropump monterad under flaket. Automatiskt stoppsystem för att undvika att hydraulkolven körs i ändläge. Manöverdon med spiralsladd. Ett fotsteg finns monterat höger fram på lämmen och ett handtag för att underlätta insteg. Skärmar i svart plast under flak. Långgodsställning och verktygs-låda ingår som standard.

### 3-VÄGS TIPPFLAK (inv. mått mm)

LÄNGD	2900-3750
BREDD	2100
LÄMHÖJD	400
PÅBYGGNADSVIKT	Ca 480-550 kg





## Boxlineskåpet 3,9 m<sup>3</sup>

Boxlineskåpet är tillverkat med 40 mm isolering i väggar och tak, 45 mm isolering i det förstärkta golvet. Golvyta i halk- och spolsäkert antisliplaminat. Eloxerade aluminiumprofiler. Ytskiktet av slitålig glasfiberlaminat/gelcoat. I skåpet finns belysning och lastlöglor. Lucka bak samt sidoluckor. Det finns mängder av smarta tillbehör, bl a 3 st skräddarsydda hantverkspaket till det rymliga skåpet. Boxlinekonceptet innebär helt raka väggar, vilket ger ett mycket generöst och användbart lastutrymme. Boxlineskåpet är optimalt för alla hantverkare, service-mekaniker m fl. Som standard ingår lucka höger, vänster sida och bak, centrallås och spoiler.

### EXEMPEL PÅ TILLVAL

- Varningsljus blyxt/roterande
- Takräcken
- Förstärkt halkskyddat tak
- Backlampa
- Arbetsbelysning
- Löstagbar dragkrok
- Fjäderförstärkning
- Motorvärmare
- Backvarnare
- Inredningar m.m.

#### BOXLINESKÅPET (inv. mått mm)

LÄNGD 1890  
BREDD 1690  
HÖJD 1220  
SKÅPVOLYM 3,9m<sup>3</sup>

Med det nya generösa lastutrymmet kan en EURO-pall lätt och smidigt placeras på bredden mellan hjulhusen.



## Pick-Up

Flaket är tillverkat i sandwichmaterial med golv och insida av slitstarkt antislipmaterial, eloxerade aluminiumprofiler, praktiska lastöglor och framstam i aluminium med gallergenomsikt. Vid flakets framkant sitter 2 st dräneringshål. Baklämman, som givetvis är nedfällbar, hålls fast av 2 st wirestroppar i nedfällt läge (max belastning 75 kg). Flakets bredd mellan hjulhusen är 1215 mm, vilket gör det möjligt att lasta en EURO-pall på bredden.

### EXEMPEL PÅ TILLVAL

- Dragkrok med fjäderförstärkning
- Varningsljus på framstam, brytare i kupén.
- Varningsljusramp på taket
- Larm i kupén
- Motorvärmare
- Backvarnare
- Arbetsbelysning på framstam

#### FLAKMÅTT (inv. mått mm)

LÄNGD 1930

BREDD 1685

HÖJD 400



Partner Pick-Up.  
En riktigt tuff och kompakt Pick-Up med stora användarmöjligheter.



## Kåpa på aluminiumflak

Kåpan är tillverkad i 40 mm sandwichmaterial med eloxerade aluminiumprofiler. Kåpan levereras monterad på flak. Lucka bak ner till flakläm ingår som standard. Sidoluckornas maxbredd är 3000 mm. OBS! Kåpan på aluminiumflaket är ej en 100% tät byggnation.

### EXEMPEL PÅ TILLVAL

- Sidolucka höger ner till flakläm
- Sidolucka vänster ner till flakläm
- Sidolucka ner till flakbotten
- Baklucka ner till flakbotten
- Dörrar bak ner till flakbotten
- Arbetsbelysning, 2 st med strömbrytare i hytt
- Backlampa, 2 st kopplade över backväxeln
- Centrallås/lucka
- Varningsljus, roterande, orange på skåptak
- Varningsljus, blix, orange på skåptak
- Takräcke, 2 st bågar monterat på kåpans tak
- Förstärkt halkskyddat tak
- Stege på baklucka

#### KÅPA (inv. mått mm)

LÄNGD BREDD HÖJD

L3 DH/4035 3000 2100 1400



Praktiskt med öppningsbara sidor runt om (tillval).

Längre kåpa, begär offert.



## Boxline - Livsmedelsbil 3,9 m<sup>3</sup>

Peugeot Partner Boxline, livsmedelsutrustad med skåp i 40 mm isolerat sandwichmaterial. Eldrivet kylaggregat från Carrier, modelltyp Neos 100 monterat i taket med styrenhet i kupén. Dubbeldörrar bak med PVC-ridå.

Rostfria isolerade hjulhus. Rostfria sparkplåtar ca 200 mm upp på väggar och framstam. Rostfria lastöglor i golvet.

2 st dräneringar fram i skåpet. Golvyta i halk- och spolsäkert antislipplaminat, extra tätt vid golv och skarvar. LED-belysning i tak med tät strömbrytare. Som standard ingår centrallås och spoiler.

### EXEMPEL PÅ TILLVAL

- Sidoluckor med PVC-ridåer
- Dragkrok med fjäderförstärkning
- Golvyta med Marothanbeläggning

#### SKÅP (inv. mått mm)

LÄNGD 1890

BREDD 1690

HÖJD 1220

SKÅPVOLYM 3,9m<sup>3</sup> (reserv. för kylagg.)



Smart och praktisk livsmedelsbil som håller kyla hela vägen.



## Lättviktskåp med Carrier kylinredning

Lättviktskåp med isolerade väggar, tak och golv, vilket är nödvändigt då kyl- och värmeaggregat skall användas. Självbärande halk- och spolsäkert golv med 2 st dräneringshål vid framstam. Eloxerade aluminiumprofiler. Väggar av sandwichmaterial med gelcoatlaminat vilket ger en reptålig yta. Slangar monterade utvändigt på framstam i kanal. Framstammen är krocktestad och extra förstärkt för kylaggregatet. Sparkplåtar i aluminium, ca 250 mm upp på väggar och framstam. Lastlåsskenor på väggar 900 mm över golv. LED-belysning med sensor. Fordonet kan enkelt utrustas med, takspoiler, dubbeldörrar bak, sidodörr, bakgavellyft m.m. helt efter ditt behov.

### EXEMPEL PÅ KYLAGGREGAT

**Viento = 300/350** dagdrift fungerar endast när fordonets motor är i drift.

**Xarios = 300/350** drivs av fordonets motor men har även nattdrift med elanslutning 230V.

**Carrier 300** används vid längre sträckor mellan lastning och lossning. Luftflöde 830m<sup>3</sup>/h, värmeeffekt 2800 W.

**Carrier 350** är ett kraftigare aggregat som är lämpligare för kortare sträckor med många stopp för lastning och lossning. Luftflöde 1500m<sup>3</sup>/h, värmeeffekt 3100 W.

**OBS! Godsinnehåll påverkar valet av kylaggregat.**



## Kylinredning Thermo King /ECP

Polyuretanskumpaneler med ett stryktåligt ytterhölje av glasfiber. Släta väggar för enkel rengöring. Den inre volymen används maximalt tack vare att panelerna är formgjutna efter fordonet. Utrustad med dubbla tätningar i sido- och bakdörrar. PVC-ridå vid sidodörr och dörrar bak. Belysning i skåpet.

**Exteriör** Aggregatet anpassas efter skåpets volym och kan fås monterat i en aerodynamisk kåpa, som följer bilens originalform i H2 och högre. Anslutning för eldrift installeras på liknande sätt som en motorvärmare i front. Bilen skall vara utrustad med generator 150 A och ett batteri med minst 80Ah vid eldrivet aggregat.

**Certifierat** Tillverkat enligt ISO 9001-certifiering. Utrustning godkänd av ATP CEMAFROID nr 95/001.

### TILLVAL

- Nattdrift för kylaggregat, elanslutning 230V.
- Kylskrivare.



Utrustade med dubbla tätningar i sido- och bakdörrar.

### THERMO KING I SVERIGE

Från Skellefteå i norr till Malmö i söder, finns Thermo King auktoriserade samarbetspartners som sköter underhåll, service och reparationer. Samtliga verkstäder är besiktigade och godkända av Thermo King Europa. Allt för att kunna hålla högsta möjliga kompetens!

## Fassikran på Ydreflak

Kranen monteras höger fram på flak och är utrustad med 2 st hydrauliska utskjut och 2 st hydrauliska stödben. Stödbenen har svirvlande stödplattor och är svängbara. M.O.L system som varnar om stödbenen inte är låsta vid färd och display i hytt. Kranen monteras enligt gällande regler och direktiv. Manuellt utskjut på kran finns som tillval, ca 900 mm.

### MODELL (Påbyggnadsvikt)

**M10A.12** Ca 295 kg

**M15A.12** Ca 317 kg



Smart placering av hydraulaggregat, lättåtkomligt för service.

## YDRE SKÅP / SERVICEVERKSTÄDER

### BORLÅNGE

Släp & Kaross i Dalarna AB  
Godsvägen 15  
Tel 0243-25 50 85

### BÅLSTA

Transportbilservice  
Hornvägen 6  
Tel 08-590 356 20

### GÖTEBORG

Karosseriteknik  
Tagenevägen 4  
Tel 031-52 64 00

### HANINGE

Haninge Bil och Däck AB  
Nynäsvägen 23  
Tel 08-777 08 85

### KALMAR

Kalmar Lastvagnar AB  
Tjuvbackevägen 7  
Tel 072-369 66 60

### KARLSTAD

DJ Karosseri  
Fallvindsgatan 4  
Tel 054-85 15 35

### KRISTIANSTAD

SVABO Kaross  
Kabelvägen 19  
Tel 044-20 81 40

### KUNGSÅRDEN

Plåtverkstån  
Norrbergsvägen 45  
Tel 0290-378 86

### LJUSDAL

ERHA BIL AB OCH  
AD BILDELAR I LJUSDAL  
Södra Järnvägsgatan 48  
Tel 0651-124 50

### LULEÅ

Sandströms Center i Luleå AB  
Ektjärnsvägen 7  
Tel 0920-25 30 40

### MALMÖ

Sandströms Center i Malmö AB  
Trehögsgatan 11  
Tel 040-22 11 20

Hydraulik och Sopservice i Malmö AB

Företagsvägen 25  
Tel 040-53 11 11

### SALA

Sala Truckservice AB  
Hyttvägen 14  
Tel 0224-577 00

### SUNDSVALL

Sundsvallsacken  
Hyvelvägen 10  
Tel 060-53 85 40

### SÖDERTÄLJE

CL Däck & Bilverkstad  
Regementsgatan  
Tel 08- 550 13 706

### TROLLHÄTTAN

Bil & Kaross  
Conny Engman AB  
Sågaregatan 19  
Tel 0520-159 91

### UMEÅ

KABO Kaross  
Läringsgatan 28  
Tel 090-77 42 88

### VÄXJÖ

Bilanpassarna i Växjö AB  
Smedjegatan 31  
Tel 0470-360 00

### ÅKERSBERGA

LT Kaross  
Sågvägen 34  
Tel 08-540 200 16

### ÄNGELHOLM

Bilutrustarna i Ängelholm AB  
Helsingborgsv. 33 A  
Tel 0431-126 50

### ÖREBRO

AO Lastbilsverkstad  
Pikullagatan 1  
Tel 019-27 07 51

### ÖSTERBYMO

Ydre Skåp  
Ågatan 6  
Tel 0381-66 90 00

### Carrier

Carrier Transicold Sweden AB  
Trintegatan 11  
253 68 Helsingborg  
Tel 042-38 55 80  
[www.carrier-transicold-europe.com](http://www.carrier-transicold-europe.com)

### Zepro

Z-Lyften produktion AB  
Mossvägen 8  
641 49 Katrineholm  
Tel 0150-48 95 50  
[www.z-lyften.se](http://www.z-lyften.se)

### Dhollandia

Dhollandia Sweden AB  
Fabriksgratan 13  
342 32 Alvesta  
Tel 0472-147 00  
[www.dhollandia.com](http://www.dhollandia.com)

### FASSI

FASSI Sverige AB  
Marieholmsgatan 86  
415 02 Göteborg  
Tel vx 0771-71 30 30  
[www.fassi.se](http://www.fassi.se)

För fullständiga  
garantivillkor när  
det gäller Skåp, Kyla,  
Lyftar och Kranar:  
[www.ydreskap.se](http://www.ydreskap.se)